

| ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (m ³ ΧΦΗ) ΑΝΑ ΣΤΗΛΗ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤΡΑ/ΩΡΑ | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΡΗΤΙΝΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (ΛΙΤΡΑ) | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΟΓΚΟΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΛΜΗΣ (ΛΙΤΡΑ) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ (ΜxΠxΥ) cm |
|--------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| BST1-15/CE | 81 | 900,0 | CLACK DS1EIDME-05 | 8"x35" | 2x15 | 3/4" - 3/4" | 2x85 | 70x100x120 |
| BST1-30/CE | 162 | 1.900,0 | CLACK DS1EIDME-05 | 10"x44" | 2x30 | 3/4" - 3/4" | 2x85 | 80x110x145 |
| BST1-50/CE | 270 | 2.700,0 | CLACK DS1EIDME-05 | 12"x48" | 2x50 | 3/4" - 3/4" | 2x140 | 95x120x155 |
| BST1-75/CE | 405 | 3.700,0 | CLACK DS1EIDME-05 | 13"x54" | 2x75 | 1" - 1" | 2x100 | 100x130x170 |
| BST1-100/CE | 540 | 4.800,0 | CLACK DS1EIDME-05 | 14"x65" | 2x100 | 1" - 1" | 2x140 | 105x140x200 |
| BST1-125/CE | 675 | 5.700,0 | CLACK DS1EIDME-05 | 16"x65"x4" | 2x125 | 1" - 1" | 2x190 | 110x150x205 |
| BST15-150/CE | 810 | 7.000,0 | CLACK DS1EIDME-05 | 18"x65"x4" | 2x150 | 1.25" - 1.25" | 2x340 | 140x160x240 |
| BST15-175/CE | 945 | 7.700,0 | CLACK DS1EIDME-05 | 21"x62"x4" | 2x175 | 1.25" - 1.25" | 2x340 | 150x170x230 |
| BST15-200/CE | 1.080 | 7.700,0 | CLACK DS1EIDME-05 | 21"x62"x4" | 2x200 | 1.25" - 1.25" | 2x340 | 150x180x230 |
| BST15-150/PMG | 810 | 7.000,0 | PENTAIR MG-IT764 | 18"x65"x4" | 2x150 | 1.5" - 1.5" | 2x340 | 140x170x250 |
| BST15-175/PMG | 945 | 8.000,0 | PENTAIR MG-IT764 | 21"x62"x4" | 2x175 | 1.5" - 1.5" | 2x340 | 150x190x240 |
| BST15-200/PMG | 1.080 | 9.000,0 | PENTAIR MG-IT764 | 21"x62"x4" | 2x200 | 1.5" - 1.5" | 2x340 | 150x190x240 |
| BST15-250/PMG | 1.350 | 10.000,0 | PENTAIR MG-IT764 | 24"x65"x4" | 2x250 | 1.5" - 1.5" | 2x460 | 170x200x270 |
| BST15-300/PMG | 1.620 | 11.000,0 | PENTAIR MG-IT764 | 24"x72"x4" | 2x300 | 1.5" - 1.5" | 2x460 | 170x200x270 |
| BST2-350/PMG | 1.890 | 12.000,0 | PENTAIR MG-IT764 | 30"x72"x4" | 2x350 | 2" - 2" | 2x460 | 190x230x285 |
| BST2-400/PMG | 2.160 | 13.000,0 | PENTAIR MG-IT764 | 30"x72"x4" | 2x400 | 2" - 2" | 2x460 | 190x230x285 |
| BST2-425/PMG | 2.300 | 14.000,0 | PENTAIR MG-IT764 | 30"x72"x4" | 2x425 | 2" - 2" | 2x460 | 200x250x285 |
| BST2-450/CC | 2.430 | 26.000,0 | CLACK CI 2" | 30"x72"x4" | 2x450 | 2" - 2" | 2x460 | 200x250x286 |
| BST2-500/PMG | 2.700 | 16.000,0 | PENTAIR MG-IT764 | 36"x72"x4" | 2x500 | 2" - 2" | 2x670 | 210x250x300 |
| BST2-550/PMG | 2.970 | 17.000,0 | PENTAIR MG-IT764 | 36"x72"x4" | 2x550 | 2" - 2" | 2x670 | 210x250x300 |
| BST2-600/PMG | 3.240 | 18.000,0 | PENTAIR MG-IT764 | 36"x72"x4" | 2x600 | 2" - 2" | 2x920 | 220x270x300 |
| BST2-650/PMG | 3.510 | 18.000,0 | PENTAIR MG-IT764 | 36"x72"x4" | 2x650 | 2" - 2" | 2x920 | 220x270x300 |

Παρατηρήσεις :

Οι αποδόσεις των συστημάτων υπολογίστηκαν με πίεση νερού τροφοδοσίας 350Kpa & πτώση πίεσης 100Kpa

Το κάθε σύστημα συνοδεύεται από : • Μετασηματιστή 220 / 12 V • Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης